

**Konformitätserklärung – Nummer 021/D**

Thermopal GmbH, Wurzacher Strasse 32, D-88299 Leutkirch

erklärt, dass das Bauprodukt

Span-Tischler Composite

Trägermaterial: Span-Tischlerplatte

Deckschicht: 0,8 mm HPL Typ S/P bzw.
0,8 mm Metallic HPL Typ S/P

für die Innenverwendung als Wand- und Deckenverkleidung mit den folgenden Merkmalen produziert wird:

Dicke	20,6 - 26,6 mm
Brandverhalten	Euroklasse D-s2,d0
Feuerwiderstand	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD
Verankerung der Befestigungsmittel	Fläche: ≥ 1200 N / Kante ≥ 1000 N
Direkte Luftschalldämmung	NPD
Haftfestigkeit	$\geq 0,9$ N/mm ²
Biegezugfestigkeit	$\geq 0,9$ N/mm ²
Wärmeleitfähigkeit	$\leq 0,14$ W/(mK)
Gehalt an Pentachlorphenol	< 5 ppm
Formaldehydabgabe	Klasse E1
Schallabsorption	NPD
Dauerhaftigkeit	Qualität der Klebefuge: Grad 5 Beständigkeit gegenüber erhöhten Temperaturen: keine Veränderung Wasserbeständigkeit: ≤ 10 %

Entspricht EN 438-7

THERMOPAL GmbH

Postfach 1160

88291 Leutkirch im Allgäu, Germany

Tel. +49 7561 89-0, Fax +49 7561 89-232

Peter Vorier, Geschäftsführer

Datum: 10.06.2009